

0 601 9G8 020 – GSR 120-LI

Номер материала	0 601 9G8 020
ЕАН	3165140955669
2 аккумулятора GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Зарядное устройство GAL 1210 CV Professional	✓
Чемоданчик	✓



Технические данные

Технические характеристики

Крутящий момент (мягкое заворачивание / жесткое заворачивание/макс.)	14/30/- Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 0 – 1.500 об/мин
Тип аккумулятора	литий-ионный
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	0,8 / 10 мм
Вес, вкл. аккумулятор	0,8 кг
Число ступеней крутящего момента	20+1

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	20 мм
Макс. Ø отверстия в стали	10 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	8 мм
-----------------	------

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	67 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	78 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 67 дБ(А); уровень звуковой мощности — 78 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



Характеристики инструмента

Позиционирование

- Мощный инструмент 2-в-1

Основные преимущества

- Высокий крутящий момент для сверления и заворачивания
- Двухскоростной редуктор обеспечивает высокую производительность и превосходный крутящий момент
- Система Electronic Cell Protection для достижения максимального срока службы аккумулятора