


R-DPHDG Гвозди в бумажной ленте плюс газ

[Russian]: Smooth shank hot dipped galvanised nails for timber framing, roofing and wooden facades installation



Сертифика

ты



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- [Russian]: 34° angle collation with a clipped head ensures the nail is compatible with all leading manufactures tools
- [Russian]: Special coating at the base of the shank improves the drive of the nail and ensures a secure fixing
- [Russian]: Diamond point prevents the timber from splitting
- [Russian]: Waxed paper collation avoids deterioration in wet conditions
- [Russian]: łączenie taśmą plastikową
- [Russian]: Minimum of 50 micron zinc coating provides high corrosion protection
- [Russian]: Depending on the quantity of nails box contains 1,2 or 3 fuel cells

Применение

- Конструкции скелетных домов
- Рейки
- Террасы и альтанки
- Деревянные фасады
- Деревянные полы
- Ограждение

Комплементарные продукты

- R-RAWL-WW90CH Газовый монтажный пистолет по дереву
- R-WW90II Газовый монтажный пистолет по дереву

Материал

основания

- Конструкционная древесина
- Фанера
- ДСП
- Дерево



Данные логистики

Артикул	Диаметр дюбеля	Длина	Тип соединителя	Стержень гвоздя	Покрытие	Толщина слоя	Метод соединения	Количество соединителей на ленте	Количество в упаковке	Количество сосудов с газом	Вес единицы упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
	[мм]	[мм]						[шт.]	[шт.]	[шт.]	кг	кг	
R-DPHDG-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	13.14	13.14	5906675047461
R-DPHDG-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	2	10.56	10.56	5906675512327
R-DPHDG-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	12.05	12.05	5906675512310
R-DPHDG-2851	2.8	50	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	3	10.85	10.85	5906675512303
SPG-DPHDG-2851	2.8	50	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	0	10.19	10.19	5906675500942
SPG-DPHDG-2863	2.8	63	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	3300	0	11.39	11.39	5906675500959
SPG-DPHDG-3175	3.1	75	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	0	10.12	10.12	5906675500966
SPG-DPHDG-3190	3.1	90	Обрезанная головка - D	Гладкая поверхность	Горячецинковый	Минимум 50 микрон	В ламинированной бумажной упаковке 34°	44	2200	0	13.14	13.14	5906675500973